



Descripción y ficha técnica

Cafetera automática electrónica con dosaje programable.

Disponible en los modelos ES60 1 grupo, ES70 2 grupos compacta, ES100 2, 3, 4 grupos.

- Carrocería en acero inox brillante o barnizado
- Bombeador volumétrico incorporado con by-pass balanceado
- Autonivel electrónico de serie
- Mando erogación café con botonera para dosaje volumétrico (programable de 0 a 3000 cc) con 4 dosis por grupo, y pulsante para la erogación continua
- Salida agua caliente con dosaje programable y automático con mando desde la botonera
- Termóstato de seguridad parte eléctrica

Opcionales bajo pedido:

- Infusor en el grupo erogador
- Calientatazas (modelos 70 y 100)
- Mezclador de agua caliente (modelos 70 y 100)
- Kit gas (modelos 100)
- Adaptador para cápsulas en papel y plástico fácilmente intercambiable para aplicar en el normal grupo erogador
- Versión rebajada para el empleo de vasos de hasta 135 mm. De altura
- Capuchinador o montaleche manual

| Modelo | STILO ES 60 | STILO ES 70 | STILO ES 100 | STILO ES 100 |
|------------------------|---|---|--|---|
| Versión | 1 GRUPO | 2 GRUPOS | 2 GRUPOS | 3 GRUPOS |
| Dimensión mm. | 415x535x500h | 595x535x500h | 795x535x500h | 1035x535x500h |
| Capacidad caldera | 4 lt. | 4,9 lt. | 11 lt. | 17 lt. |
| Salida vapor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Potencia | 1600 watt | 2700 watt | 2700/4500 watt | 4500/5400 watt |
| Alimentación eléctrica | 220/240V monofase, 110V monofase (1.200W) | 220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W) | 220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W) | 220/240V monofase, 380/415V trifase |
| Calentamiento a gas | / | / | opcional | opcional |
| Mezclador | / | opcional | opcional | opcional |
| Calientatazas | / | opcional | opcional | opcional |
| Peso | 47 kg | 60 kg | 68 kg | 83 kg |
| Colores |  |  |  |  |